

Profesionální uvolňovací prostředek pro povolování zarezlých spojů

- Oblast použití :** Během několika minut uvolní všechny šroubové spoje prostřednictvím výjimečné kombinace vysoce vzlínavých a podchlazujících látek.
- Způsob použití :** Pevně spojené díly důkladně zbavte koroze a barvy, sprej nastříkejte na zarezlý spoj a nechte působit. Po uplynutí 5 - 15 minut zkuste zarezlé šroubové spojení uvolnit. V obzvláště náročných případech je vhodné při současném mechanickém povolování postup zopakovat. Zvlhlé šroubové spoje předem vysušte.
- Vlastnosti výrobku :** Unikátní kombinace penetračních olejů a podchlazujících látek, které smrští rez na povrchu zarezlého spoje a uvolní tak prostor pro práci látek s extrémním penetračním účinkem.
- Extrémní kapilární a podchlazující účinek
 - Bez obsahu kyselin a tuků
 - Bezezbytkový odpar do 60 minut od aplikace
 - Nenapadá natřené plochy
 - Nevytváří nebezpečné výpary
 - Použitelný v extrémních podmínkách
- Příklady použití:**
- povolování zarezlých strojních dílů
 - demontáže listových per
 - demontáže čepových spojů (i kónických)
 - údržba zarezlých řetězových převodů atd.
- Bezpečnostní upozornění :** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.