

### Sprej na uvolňování a odrezování šroubových spojů s obsahem antikoročních aditiv pro zajištění konzervačních účinků

- Oblast použití : Pro odstranění a uvolnění rzi a nečistot s následnou ochranou proti korozi šroubových spojů, čepů, ventilů, přírub atd.
- Způsob použití : Korozí zarostlé spoje a díly důkladně zbavte rzi a barvy na povrchu. Sprej stříkejte dokud účinná látka penetruje a následně uvolněte šroubové spojení. V obzvláště náročných případech za současného mechanického uvolňování postup zopakujte.
- Vlastnosti výrobku : Profesionální odrezovací sprej s obsahem antikoročních aditiv, určený pro splnění vysokých požadavků strojní údržby
- Extrémní vzlínavost
  - Uvolní i silně zkorodované díly
  - Pro jeho vysoký mazací účinek není nutné používat další konzervační prostředky
  - Nenapadá natřené plochy
  - Nevytváří žádné nebezpečné výpary
  - Použitelný v extrémních podmínkách
  - Vysoký obsah antikoročních aditiv
  - Výborný pro plastikářskou výrobu
- Příklady použití:
- pro povolování všech zarezlých dílů
  - demontáže listových per
  - demontáže čepových spojů
  - povrchové odrezování kovových součástí
  - mazání jemných mechanismů
- Bezpečnostní upozornění : Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.