

Profesionální sprej pro kontrolu těsnosti plynovodních systémů

- Oblast použití :** Tlakové systémy všeho druhu. Použitelný například pro uzavírací ventily, armatury, autogenní svářečky, dýchací přístroje, brzdová zařízení, hořáky, campingové vařiče, tlakové nádoby, tlakové přípojky, regulátory tlaku, průtokové ohřívače, hasicí přístroje, příruby, baterie lahví na stlačený plyn, plynové přípojky, plynové sporáky, plynové ohřívače, zařízení na plnění plynových lahví, dopravníky plynu, plynová topení, pneumatiky, zařízení na topný plyn, klimatizace, kompresory, chladicí agregáty, chladničky, pájecí zařízení, nafukovací matrace, potrubí, kyslíkové přístroje, hadicová spojení, ocelové lahve, potápěčské přístroje, ventily, šroubová spojení, příklady atd.
- Způsob použití :** Sprej stříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na místo úniku plynu nebo revidovaného spoje.
- Vlastnosti výrobku :** Vhodný pro stlačený vzduch a všechny technické a lékařské plyny, i pro hořlavé plyny jako je acetylen, propan, butan a vodík. Nezpůsobuje korozi, nenapadá gumu, kov a plasty.
- Vhodný pro hořlavé plyny
 - Nehořlavý
 - Nenapadá natřené plochy
 - Nevytváří žádné nebezpečné výpary
 - Homologace DVGW – č.j. 84.01 e 557
 - Vhodný doplněk elektronických detektorů úniků plynu
- Bezpečnostní upozornění :** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.