

Vysoce výkonný mazací olej s PTFE částicemi pro extrémní podmínky

Rozsah použití: V oblasti dlouhodobého ošetřování a údržby pro mazání za extrémních podmínek ve všech odvětvích průmyslu. Vhodný k mazání všech kluzných mechanismů. Vytváří vysoce odolnou vrstvu s obsahem PTFE částic bez silikonu.

Způsob použití: Po odstranění všech mastnot a nečistot sprej stříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na mazané místo nebo plochu.

Vlastnosti výrobku: Bezsilikonový mazací a separační přípravek pro profesionální dílenské použití s obsahem PTFE. Zabráňuje opotřebením a korozi šroubových spojů, zajišťuje mazání extra namáhaných strojních součástí, řetězů, „O“ kroužků, ozubených kol, lanových a pákových převodů.

- Dlouhodobé konzervační účinky
- Nenapadá gumu, plasty a laky
- Uvolňuje zarezlé spoje
- Vysoká vztlínavost a schopnost penetrace
- Odolný kyselinám a alkáliím
- Odpuzuje vodu, vytěsňuje vlhkost a zabraňuje zamrzání mazaných míst
- Neobsahuje silikon
- Teplotní rozsah: -60 °C až +260 °C

Příklady použití:

- mazání ložisek, šroubových spojů, kloubů a převodů
- mazání kluzných ploch, měřících přístrojů, elektrosoučástí, řetězů
- mazání ozubených převodů, vaček, lanovodů, válečkových systémů, šoupátek a ventilů
- ochrana gumových a plastových těsnění

Bezpečnostní pokyny: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.