

Vysoce aditivovaný, mazací a konzervační olej pro extrémní podmínky

Rozsah použití: V oblasti dlouhodobého ošetřování a údržby pro mazání za extrémních podmínek ve všech odvětvích průmyslu. Vhodný k mazání všech kluzných mechanismů.

Způsob použití: Po odstranění všech mastnot a nečistot sprej stříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na mazané místo nebo plochu.

Vlastnosti výrobku: Konzervační, mazací a separační přípravek pro profesionální dílenské použití, zajišťující i mazání za sucha. Zabraňuje opotřebením a korozi šroubových spojů, zajišťuje mazání extra namáhaných strojních součástí, řetězů, „O“ kroužků, ozubených kol, lan, lanových a pákových převodů.

- Extrémní obsah aditiv a PTFE
- Vynikající mazací schopnosti
- Dlouhodobé konzervační a antikorozi účinky
- Nenarušuje gumové, plastové a lakované povrchy
- Uvolňuje zarezlé spoje, rozpouští rez a usazeniny
- Snižuje opotřebením pohyblivých součástí
- Vysoká vzlínavost a schopnost penetrace
- Odolný kyselinám a alkáliím
- Odpuzuje vodu, vytěsňuje vlhkost a zabraňuje zamrznutí mazaných míst
- Bez silikonu
- Teplotní rozsah: -60 °C až +260 °C

Příklady použití:

- mazání ložisek, šroubových spojů, kloubů a převodů
- mazání kluzných ploch, měřících přístrojů, elektrosoučástí, řetězů
- mazání ozubených převodů, vaček, lan, lanovodů, válečkových systémů, šoupátek a ventilů
- ochrana gumových a plastových těsnění

Bezpečnostní pokyny: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.