

Antikorozní ochrana pro všechny kovové povrchy

- Oblast použití:** Primární antikorozní ochrana a základní nátěr, vhodný pro konzervaci všech kovových povrchů. Sekundární antikorozní ochrana povrchů, zajištěná vytvořením izolační vrstvy, která zakonzervuje již existující korozi na kovovém povrchu.
- Způsob použití:** Ošetřované plochy předem zbavte nečistot, olejů, tuků a ostatních nečistot. Volnou rez mechanicky odstraňte drátěným kartáčem. Následně proveďte sprejem ze vzdálenosti ca. 25cm 1-2 nástřiky a každou vrstvu nechte důkladně zaschnout.
- Vlastnosti výrobku:** Nová kombinace odlišně působících inhibitorů koroze, zajišťující zakonzervování povrchové koroze a vytvoření barevné, extrémně odolné, ochranné vrstvy.

- Barva: šedá
- Rychleschnoucí
- Výborná odolnost proti louhům, kyselinám a olejům
- Vynikající přilnavost na zrezlé povrchy
- Přelakovatelný většinou barev a laků
- Testováno podle DIN 53 210 a DIN 53 209
- Testováno podle DIN 50 021 (600-hodinový solný test)
- Zabraňuje opětovné korozi kovového povrchu

Teplotní odolnost	+120 °C
Doba zasychání	10 minut (při teplotě +20 °C)
Vydatnost	4-5m ² / 400 ml
Aplikační teploty	4 – 40 °C
UV-stabilita	výborná
Trvanlivost	Minimálně 2 roky

- Bezpečnostní upozornění :** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.