

**Moly sprej****70-82****Vysoce výkonné mazivo s obsahem MoS<sub>2</sub> pro extrémní provozní podmínky**

- Rozsah použití:** V rámci preventivní údržby pro mazání za extrémně vysokých provozních teplot, tlaků a nepříznivých podmínek ve všech odvětvích průmyslu.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na mazané místo nebo plochu.
- Vlastnosti výrobku:** Univerzálně použitelné mazivo pro mazání v extrémních provozních podmínkách průmyslové výroby a dílenské údržby. Zabraňuje prorezavění, opotřebení a korozi na šroubových spojích, zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí.
- Vysoká odolnost sladké i slané vodě, rozpouštědlům, kyselinám a louhům
  - Neobsahuje měď a nikl
  - Nevyvolává elektrochemickou korozi
  - Teplotní odolnost: -80 °C až +1200 °C
  - Tlaková odolnost: 350 N/mm<sup>2</sup>
- Příklady použití:**
- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění)
  - eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí
  - mazání vysokoteplotních řetězů, ozubených převodů
  - maže závitové tyče, vedení, tyče, vodící lišty, válečkové systémy
  - montáž parních vedení ( šroubení, těsnění, uzávěry ) a mazání lisů
  - impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem
  - mazání vstřikovacích trysek ( plast. průmysl) a spalovacích trysek ( teplárny )
  - brzdové systémy
  - těžká technika – jeřáby, otáčecí můstky
  - výtahy, zdvihací zařízení
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového materiálu.