

Kluzná kovová pasta**70-85****Vysoce výkonné mazivo s titanem pro extrémní provozní podmínky**

Rozsah použití: V rámci preventivní údržby pro mazání za extrémně vysokých provozních teplot, tlaků a nepříznivých podmínek ve všech odvětvích průmyslu

Způsob použití: Pastu aplikujte štětcem přímo na mazané místo, závit nebo ošetřovanou plochu.

Vlastnosti výrobku: Univerzálně použitelné mazivo pro mazání v extrémních provozních podmínkách průmyslové výroby a dílenské údržby. Zabraňuje prorezavění, opotřebením a korozi na šroubových spojích, zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí.

- Otěruvzdorný
- Odolný kyselinám, hydroxidům, olejům, vodě, benzínu, parám
- Odolný proti vyhoření a omytí
- Teplotní odolnost: -180 °C až +1350 °C
- Neobsahuje měď a nikl
- Nezpůsobuje elektrochemickou korozi
- Nezpůsobuje tvorbu lokálních chemických článků
- Tlaková odolnost do 235 N/mm²

Příklady použití:

- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění)
- eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí
- mazání vysokoteplotních řetězů a ozubených převodů
- mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt, válečkových systémů
- montáže parních vedení (šroubení, těsnění, uzávěry) a mazání lisů
- impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem
- mazání vstřikovacích trysek (plastikářský průmysl) a spalovacích trysek (teplárny)
- slévárenské vyhazovače, separace forem, uzávěry, závěsy pecí, kleště pro ingoty
- brzdové systémy
- těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky
- výtahy a zdvihací zařízení

Bezpečnostní pokyny: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

TECHNO-SERVICE CZ, a.s.
K Podlesí 550, 261 01 Příbram VI
Tel.: 318 694 982, Fax: 318 694 978
E-mail: obchod@metaflux-ts.cz,
<http://www.metaflux-ts.cz>