

Keramický sprej**70-86****Bílé keramické mazivo a separátor pro extrémní teplotní podmínky**

- Rozsah použití:** Bezpečný oddělovací a mazací prostředek, ideální pro aplikace na chromniklové, nerezové a hliníkové šroubové spoje. Výjimečný utěšňovací prostředek k vyrovnání nepřesností na přírubách a plochých těsněních.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na předem očištěný závit.
- Vlastnosti výrobku:** Bílé keramické mazivo vhodné pro dílenské použití. Zabraňuje korozi, zadření nerezových a hliníkových šroubových spojů a výrazně usnadňuje následnou demontáž.
- Zabraňuje elektrochemické korozi
 - Odolný vodě, olejům, kyselinám a alkáliím
 - Snadná demontáž spojovaných součástí
 - Teplotní odolnost: -30 °C až +1200 °C
 - Tlaková odolnost: 220 N/mm²
- Příklady použití:**
- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění)
 - eliminace zadření a deformace závitů, třmenových šroubů, šroubových závitů, závěsných čepů, náprav, výfuků
 - ideální pro kladky, pumpy, klouby, články, převody se stacionárním stykem, ozubené převody, převody i nechráněné, silové převody, závitové tyče, vedení, vodící lišty, válečkové systémy, dopravníkové systémy, transportéry, sběrné systémy, násypky, vačky, tlačítka, čerpadla, odstředivky, vodní systémy i automatické, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, armatury, míchadla, směšovače, drtiče, brzdové systémy (hlavně ABS)
 - těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky
 - výtahy a zdvihací zařízení
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.