

### Transparentní silně přilnavé mazivo s obsahem PTFE částic

- Rozsah použití:** Pro ošetřování a údržbu zařízení vystavovaných vysokým tlakům, silným vibracím a nárazům. Ideální pro mazání silně zatěžovaných těžko dostupných míst nebo pod vodou pracujících mechanismů. Vhodný pro použití v potravinářství, cukrovarech, konzervárnách, papírnách, automobilovém průmyslu, loděnicích a komunálních službách.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na předem očištěné a odmaštěné místo nebo plochu.
- Vlastnosti výrobku:** Transparentní silně přilnavé mazivo s obsahem PTFE, odolné vysokým tlakům a působení vody.
- Zabraňuje zadření a tvorbě koroze
  - Vysoce vzlínavý, pevně přilnavý
  - Výborná odolnost vůči proudící vodě, slané vodě, naředěným kyselinám a hydroxidům
  - Schopnost vytěšňovat vodu
  - Teplotní odolnost: -30 °C až +200 °C
- Příklady použití:**
- Mazání řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a jiných pohyblivých součástí
  - Mazání kladek, kloubů, článků, ozubených převodů, vaček, tlačítek, vedení, tyčí, vodících lišt, válečkových systémů, pump, uzavíracích šoupátek, ventilů, silových převodů a řetězů
  - Míchače, mixéry, drtiče, centrifugy, sterilizátory, klimatizace a balící stroje.
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.