

Černý mazací tuk s obsahem MoS₂ pro extrémní provozní podmínky

- Rozsah použití:** V rámci údržby pro mazání za extrémně vysokých provozních teplot, tlaků a nepříznivých podmínek ve všech odvětvích průmyslu.
- Způsob použití:** Mazivo aplikujte štětcem, špachtlí nebo hadříkem na předem očištěné a odmaštěné místo nebo plochu.
- Vlastnosti výrobku:** Univerzálně použitelné mazivo černé barvy pro mazání valivých a kluzných ložisek v extrémních provozních podmínkách. Zabraňuje prorezavění, opotřebení a korozi na šroubových spojích a zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí a ložisek.
- Odolný vymývání vodou
 - Výborná přilnavost k povrchu
 - Výborná tlaková odolnost
 - Teplotní odolnost: -30 °C až +130 °C
 - Antikorozní účinky
- Oblasti použití:**
- ✓ Strojírenství
 - ✓ Stavebnictví
 - ✓ Plastikářství
 - ✓ Automobilový průmysl
 - ✓ Těžební a důlní společnosti
 - ✓ Energetika
 - ✓ Všeobecná údržba
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.