

**Speciální mazivo s obsahem polymerních částic a MoS<sub>2</sub>**

- Rozsah použití:** Ideální mazivo pro mazání valivých a kluzných ložisek, speciálně použitelné pro aplikace při vysokých plošných tlacích, vhodné pro otočné klouby, ozubená kola, jemnou mechaniku a elektrotechniku
- Způsob použití:** Pastu aplikujte štětcem nebo hadříkem přímo na čisté odmaštěné místo nebo plochu.
- Vlastnosti výrobku:** Vynikající mazivo s obsahem MoS<sub>2</sub> a polymerních částic
- Nízký koeficient tření
  - Obsahuje polymerní částice, které nahrazují válečková vodítka mezi třecími plochami
  - Odolný vodě, páře, hydroxidům a kyselinám
  - Neutrální vůči technickým plastům
  - Neobsahuje silikony
  - Výrazně snižuje opotřebení a zabraňuje trhavým kluzným pohybům
  - Vynikající přilnavost k povrchům
  - Teplotní odolnost: – 30 °C až +450 °C
- Oblasti použití:**
- ✓ Strojírenství
  - ✓ Stavebnictví
  - ✓ Plastikářství
  - ✓ Automobilový průmysl
  - ✓ Těžební a důlní společnosti
  - ✓ Energetika
  - ✓ Všeobecná údržba
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového materiálu.