

Odstraňovač olejových skvrn

75 - 28

Vysoce výkonný odstraňovač olejů a tuků z průmyslových podlah

- Rozsah použití:** Čištění zaolejovaných průmyslových podlah, betonu a dlažby. Použitelný pro rychlé odrezování zkorodovaných kovových povrchů.
- Způsob použití:** Odstraňovač aplikujte postřikovačem přímo na olejovou skvrnu, kterou je vhodné předem zdrsnit drátěným kartáčem. Nechte působit 5 až 10 minut a následně čištěné místo posypte sorpčním materiálem, který absorbuje odstraňovač s rozpuštěnými zbytky olejů a tuků. Čištěné místo důkladně opláchněte větším množstvím vody.
- Vlastnosti výrobku:** Průmyslový odstraňovač olejových skvrn a mastnot z betonu, dlažby, cihel, obkladů a průmyslových podlah, použitelný také k odstraňování vápenatých usazenin, vodního a pivního kamene, močového kamene a odrezování kovových povrchů.
- Nehořlavý
 - Hloubkový účinek
 - Ředitelný vodou v poměrech 1:1 až 1:10
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.