

Dlouhodobá ochrana kovových povrchů před korozními vlivy

- Rozsah použití:** Antikoroziční ochrana kovových součástí, strojů a strojních dílů jako jsou vstřikovací formy, pracovní nástroje, výrobky, nářadí, dutiny atd. Pro svou odolnost vůči slané vodě je vhodná i pro zámořskou dopravu.
- Způsob použití:** Před použitím důkladně protřepejte, natřete štětcem na předem očištěný povrch (použijte např. Metaflux 75-32, 70-15, 79-02) a nechte zaschnout. Čirý voskový ochranný film působí okamžitě a zasychá během 70 minut.
- Vlastnosti výrobku:** Vytváří čirý, trvale elastický ochranný film, vodě odolný, dobře přilnavý ke všem kovovým povrchům.
- Odpuzuje vodu
 - Dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
 - Vysoký kapilární efekt
 - Nevysychá, nevytvrzuje, nepraská
 - Bez zápachu
- Příklady použití:**
- Konzervace forem, lisů, nástrojů, dílů, modelů a jiných strojních součástí
 - Ochrana ložisek, řetězů, lan, vačkových hřídelí, závitů, vodících tyčí a klapek
 - Konzervace součástí a výrobků při zámořské dopravě
 - Ochrana kovů při skladování
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.