

Prostředek pro zajištění šroubových spojů a lepení ložisek

Rozsah použití: Zajištění závitových spojů proti samovolnému uvolnění a lepení uložení ložisek použitelné na všechny kovy.

Způsob použití: Aplikujte malé množství přípravku přímo na závit nebo do domku ložiska a nechte 3 hodiny vytvrdnout.

Vlastnosti výrobku: Zajištění spojů Metaflux vytvrzují v kontaktu s kovy a materiály jako jsou ocel, slitiny, měď a litina jen bez přístupu vzduchu.

- Pro lepení všech uložení ložisek
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím
- Vysoká odolnost proti stárnutí spoje
- Zabraňuje korozi v závitě
- Viskozita: 2000-5000 mPa.s
- Doba přilnutí (manipulační pevnost): 10-20 minut
- Moment odtržení: 17-22 Nm
- Střihová pevnost: 9-13 N/ mm²
- Schopnost vyplnit spáru: 0,25m
- Použitelné pro závit max. M 36
- Použitelné pro ložiskové uložení s vůlí do 0,25mm (ložiska středně namáhaná v krutu)
- Teplotní odolnost: -55 °C až +150 °C, přechodně až +200 °C
- Možnost uvolnění spoje pouze vysokoteplotním ohřevem nebo vynaložením hrubší síly
- **DVGW certifikace**
- Skladovatelnost: 1 rok

Bezpečnostní pokyny: Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte upozornění na obalu výrobku.
Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.