

Trvale plastický, vysokoteplotní tmel

- Rozsah použití:** Univerzální trvale plastický tmel pro profesionální tmelení a těsnění, s vynikající přilnavostí k většině povrchů, spojující díly jako elastický nevytvrzující film. Pro spojení, která mají zůstat demontovatelná. Použitelný k utěšňování přírub v kombinaci s původním i poškozeným i novým plochým těsněním, při spojování závitů a hadicových spojů, krycích desek a při montážních opravách, pro motory a převodovky a utěšňování součástí potrubí. Vhodný také pro spoje typu plast - kov a plast – plast.
- Způsob použití:** Aplikujte na čisté, suché a odmaštěné plochy. Zbytky starých těsnění odstraňte. Naneste potřebné množství tmelu, nechejte 10-15 minut volně odvětrat a potom proveďte vlastní montáž. Spoj je zatížitelný po uplynutí 10-15 minut. Pro jeho odstranění použijte Metaflux 80-07 Remoclean.
- Vlastnosti výrobku:**
- Vynikající přilnavost k utěšňovaným plochám
 - Odolný většině olejů, tuků a maziv
 - Odolný motorovým palivům, aditivům, plynům, vodě a nemrznoucím kapalinám
 - Okamžitě připravený k použití
 - Zatížitelný po 10-15 minutách
 - Schopnost vyplnit spáru: 0,2 mm
 - Teplotní odolnost: -55 °C až +250 °C (přechodně + 300 °C)
 - Tlaková odolnost: závit 1,5“/8 bar
závit 0,5“/16 bar
 - Snadná aplikace tmelu
 - **Neobsahuje silikon a izokyanáty**
 - Barva: červená
 - Viskozita: vysoká, pastózní
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost.