

Samovulkanizační páska

- Rozsah použití:** Těsnicí a izolační páska pro rychlé opravy elektroinstalací, kabelů, rozvodů, hadic, potrubí a ostatních povrchů, které vyžadují okamžitou opravu izolace nebo těsnosti.
- Způsob použití:** Odstříhnete potřebné množství pásky a odstraňte podkladovou papírovou fólii. Pásku buď nalepte přímo na izolované místo, nebo jako při opravách kabelové izolace pásku přeložte tak, aby se konce pásky po ovinutí okolo kabelu opět spojily lepivou stranou. Tímto způsobem se vytvoří vodotěsná a vzduchotěsná elektroizolační vrstva.
- Vlastnosti výrobku:** E-Tape je kaučuková samovulkanizační páska s povrchovou vrstvou z PVC. Vytváří vzduchotěsnou a vodotěsnou ochrannou a izolační vrstvu.
- Vynikající přilnavost k izolovaným povrchům
 - Odolná UV záření a ozonu, kyselinám, hydroxidům, naftě, detergentům a mechanickému zatížení
 - Rezistentní vůči vodě, vlhkosti a mrazu
 - Aplikovatelná při teplotách -18 °C až +49 °C
 - Teplotní odolnost: -34 °C až +82 °C
 - Max. průtažnost při +23 °C: 250 %
 - Max. průtažnost při -18 °C: 100 %
 - Pevnost v tahu: 16 N/mm²
 - Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
 - Přilnavost: 2,2 N/10mm
 - Vnitřní izolační odpor: 10¹² Ωcm
 - Délka pásky: 6 m
 - Šířka pásky: 36 mm
 - Tloušťka pásky: 0,6 mm
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.