

### Trvale plastický, vysokoteplotní tmel

- Rozsah použití:** Trvale plastický tmel pro profesionální tmelení s vynikající přilnavostí k většině povrchů, spojující díly jako elastický nevytvrzující film. Pro spojení, která mají zůstat demontovatelná. Použitelný k utěšňování přírub v kombinaci s původním i poškozeným i novým plochým těsněním, při spojování závitů a hadicových spojů, krycích desek a při montážních opravách, pro motory a převodovky a utěšňování součástí potrubí.
- Způsob použití:** Aplikujte na čisté, suché a odmaštěné plochy. Zbytky starých těsnění odstraňte. Naneste potřebné množství tmelu, nechejte 10-15 minut volně odvětrat a potom proveďte vlastní montáž. Spoj je zatížitelný po uplynutí 10-15 minut. K jeho odstranění použijte Metaflux 80-07 Remoclean.
- Vlastnosti výrobku:**
- Vynikající přilnavost k utěšňovaným plochám
  - Odolný většině olejů, tuků a maziv
  - Odolný motorovým palivům, aditivům, plynům, vodě a nemrznoucím kapalinám
  - Okamžitě připravený k použití
  - Rovnoměrné dávkování mechanickou tryskou
  - Zatížitelný po 10-15 minutách
  - Schopnost vyplnit spáru: 0,2 mm
  - Teplotní odolnost: -55 °C až +250 °C (přechodně + 300 °C)
  - Snadná aplikace tmelu
  - **Neobsahuje silikon a izokyanáty**
  - Barva: červená
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.