

**Univerzální, rychle vytvrzující, dvousložkové lepidlo kovového vzhledu**

- Rozsah použití:** Univerzálně použitelné dvousložkové lepidlo kovového vzhledu, které spojuje většinu materiálů např. ocel, litinu, hliník, kámen, keramiku, dřevo a tvrdé plasty. Lepidlo je vhodné i pro vzájemné kombinace uvedených materiálů.
- Způsob použití:** Lepidlo nanášejte na materiály, které jsou důkladně odmaštěny. Nejlepších výsledků lepení dosáhnete mechanickým zdrsněním povrchu. Velké množství lepidla snižuje kvalitu lepeného spoje. Lepidlo míchejte špachtlí, ne špičkou lepidla, přímo na lepeném místě či ploše. Lepené díly vzájemně srovnejte a lepená místa silně přitiskněte. Silný tlak zvyšuje odolnost lepeného spoje.
- Vlastnosti výrobku:** Tekutý kov lze po vytvrzení, asi 30 minutách, ručně nebo strojně obrábět, vrtat, frézovat, brousit a barevně přelakovat. Po vytvrzení je odolný vodě, olejům, benzínu, lihu a dalším chemikáliím.
- Kovový antracitový vzhled
  - Začátek vytvrzení: po 3 minutách
  - Úplné vytvrzení: po 12 hodinách
  - Teplotní odolnost: +120 °C
  - Smyková pevnost: 22 N/mm<sup>2</sup>
  - Pevnost v tahu: 11 N/mm<sup>2</sup>
  - Odolný vodě a chemikáliím
  - Schopnost vyplnit až 4 mm širokou spáru
- Pevnost dle DIN 53 283**
- |                                |
|--------------------------------|
| 15 min. – 1 N/mm <sup>2</sup>  |
| 60 min. – 10 N/mm <sup>2</sup> |
| 72 hod. – 25 N/mm <sup>2</sup> |
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.