

Profesionální aerosolová katodická antikorozi ochrana

- Rozsah použití: Vynikající antikorozi, chemická a mechanická ochrana kovových a ostatních hladkých povrchů, použitelná pro veškeré opravy i pro finální úpravu povrchu
- Způsob použití : Sprej dobře protřepejte a aplikujte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na ošetřovanou plochu, kterou předem zbavte všech mastnot a nečistot, a nechte důkladně zaschnout.
- Vlastnosti výrobku : Vytváří kombinovanou ochrannou vrstvu ze zinkových destiček v čistotě 99%, hliníkových destiček a epoxidu.
- Rychleschnoucí
 - Ideální pro bodové sváření
 - Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
 - Odstín čerstvého žárového zinku
 - Teplotní odolnost: +450 °C
 - Vhodný pro bodové sváření
- Příklady použití:
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
 - Opravy galvanicky pokovovaných dílů
 - Povrchové úpravy vzhledu součástí a dílů
 - Opravy po obrábění a svařování
- Bezpečnostní upozornění : Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.