

100% silikonový, separační a mazací sprej pro průmyslové použití

- Rozsah použití:** Univerzální kluzný, mazací a separační sprej použitelný při teplotách od -40 °C do +200 °C
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti na ošetřovaný povrch a nechte působit. Následně ošetřený povrch otřete suchým čistým hadrem nebo průmyslovou utěrkou.
- Vlastnosti výrobku:** Mazací a separační sprej pro průmyslové mazání, konzervaci, separaci a renovaci kovových povrchů, gumy a plastů. Vytváří na povrchu neviditelný kluzný mazací film.
- Bez barvy a zápachu
 - Ošetřuje gumové a plastové povrchy
 - Izoluje elektrické kontakty proti vlhkosti
 - Zabraňuje nežádoucímu ulpívání lepidel a barev
 - Teplotní odolnost: -40 °C až +200 °C
- Příklady použití:**
- Mazání řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a jiných pohyblivých součástí
 - Míchače, mixéry, drtící zařízení, centrifugy, sterilizátory, klimatizace a balící stroje
 - Ložiska, kladky, klouby, články, ozubené převody, vačky, tlačítka, vedení, tyče, vodící lišty, válečkové systémy, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, silové převody, řetězy
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.