

UVOLŇOVACÍ SPREJ

70-05

400 ml

Profesionální uvolňovací prostředek pro povolování zarezlých spojů a součástí.

- Oblast použití : Za několik minut uvolní všechny šroubové spoje prostřednictvím výjimečné kombinace vysoce vzlínavých a podchlazujících látek.
- Způsob použití : Pevně spojené díly důkladně zbavte koroze a barvy, nastříkejte na zarezlý spoj a nechte působit. Po uplynutí 5 - 15 minut zkuste uvolnit zarezlé šroubové spojení. V případech obzvláště náročných je vhodné při současném mechanickém povolování postup opakovat. Zvlhlé šroubové spoje předem vysušte.
- Vlastnosti výrobku : Zcela unikátní kombinace penetračních olejů a podchlazujících látek, které smrští rez na povrchu zarezlého spoje a uvolní tak prostor pro práci látek s extrémním penetračním účinkem.
- Extrémní kapilární a podchlazující účinek
 - Bez obsahu kyselin a tuků
 - Bezezbytkový odpar do 60 minut od aplikace
 - Nenapadá natřené plochy
 - Nevytváří nebezpečné výpary
 - Použitelný v extrémních podmínkách všech provozů
- Použitelnost: - povolování zarezlých strojních dílů
- demontáže listových per
- demontáže čepových spojů (i konických)
- údržba zarezlých řetězových převodů atd.
- Bezpečnostní upozornění : Neobsahuje žádné nebezpečné látky, které je nutno deklarovat, hnací plyn je hořlavý. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Změny vyhrazeny! Před každým použitím proveďte test snášenlivosti.
- Jiná upozornění : Aby se zabránilo opětovnému zareznutí spoje, doporučujeme preventivně použít MET AFLUX 70-81 Kluzný kovový sprej, nebo Metaflux 70-82 Moly sprej.