

Dvousložkový epoxidový montážní tmel pro rychlé opravy

- Oblast použití :** Běžné rychlé opravy a lepení ve všech oblastech průmyslu. Utěsnění potrubí a nádrží, upevnění šroubů a háků, obnovení zničených závitů, vyrovnání nerovností, vytmelení děr atd.
- Způsob použití :** Jednoduché opravy na zařízeních a součástech formou lepení a tmelení. Ekonomické opakovaně použitelné balení. Pro aplikaci se použijí žlutá a modrá složka v poměru 1:1. Hmoty se vzájemně důkladně prohnětou, až vznikne homogenní zelená hmota, kterou můžeme 15 minut zpracovávat. Lepená nebo opravovaná plocha musí být čistá a odmaštěná.
- Vlastnosti výrobku :** Přílne výborně na kovy, dřevo, kámen, keramiku, plasty a většinu tvrdých povrchů. Doporučuje se na opravy ocelových odlitků, potrubí, čerpadlových skříní, poškozených přírub, klínových drážek litinových součástí apod.
- Jednoduchá a rychlá aplikace
 - Vytvrzení možné také pod vodou
 - Po vytvrzení (3 hodiny) lze hmotu vrtat, brousit, frézovat, přelakovat a vyřezávat do ní závity
 - Odolný proti stárnutí
 - Přelakovatelný

Teplotní odolnost	+ 200 ° C
Odolnost v tlaku	75 N /mm ²
Odolnost v tahu	30 N /mm ²
Doba vytvrzení	3 hod. při 20 °C
Doba zpracovatelnosti	15 – 20 min.

- Příklady použití:**
- opravy prasklých odpadních potrubí, kanalizace, radiátorů, nádrží a cisteren
 - opravy a doplnění materiálu ve slévárenství
 - opravy převodových skříní, bloků motorů a nádrží
 - v energetice se používá pro opravy elektrických izolačních vrstev

- Bezpečnostní upozornění :** Neobsahuje žádné nebezpečné látky, které je nutno deklarovat. Změny vyhrazeny!
 Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku.
 Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost.