

Antikorozní ochrana pro všechny kovové povrchy

- Oblast použití : Primární antikorozní ochrana všech čistých kovových povrchů. Sekundární ochrana povrchů, zajištěná vytvořením izolační vrstvy, která zakonzervuje již existující korozi kovového povrchu.
- Způsob použití: Ošetřované plochy předem zbavte nečistot a mastnoty, volnou rez mechanicky odstraňte. Následně proveďte 1-2 nástřiky a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku : Nová kombinace odlišně působících inhibitorů koroze zakonzervuje povrchovou korozi a vytvoří extrémně odolný ochranný červený nátěr.
- Jednoduchá a rychlá aplikace
 - Rychleschnoucí
 - Výborná odolnost proti louhům, kyselinám a olejům
 - Odolný proti stárnutí
 - Přelakovatelný všemi barvami a laky
 - 600 hodinový solný test podle DIN 50 021
 - Brání opětovnému zreznutí kovového povrchu

Teplotní odolnost	+120 °C
Doba vytvrzení	10 min při 20 °C
Spotřeba	400 ml / 4-5m ²
Teplota pro aplikaci	4 – 40 °C
UV-stabilita	výborná
pH	neznámé
Trvanlivost	1 rok v uzavřeném balení

- Bezpečnostní upozornění : Neobsahuje žádné nebezpečné látky, které je nutno deklarovat. Hořlavý. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost.