

Zinková ochrana povrchů (obsah zinku 96% v čistotě 98,5 - 99%).

- Oblast použití : Ochranný zinkový nátěr na kovové povrchy v maximální možné kvalitě.
- Způsob použití : Pastu nanášejte štětcem přímo na čistý odmaštěný povrch a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku : Ochranná vrstva ze zinkových destiček v čistotě 98,5 - 99 %.
Opravy poškozeného zinkování podle DIN 50.976 (1980).
- Rychlé zasychání
 - Minimální obsah ředidel
 - Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
 - Jedním nátěrem až 150 µm silná vrstva zinku
 - Teplotní odolnost do +800 °C
 - Nehořlavý
- Příklady použití:
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
 - Opravy galvanizovaných dílů
 - Povrchové úpravy strojních součástí a dílů
 - Opravy po obrábění a svařování
- Bezpečnostní upozornění : Neobsahuje žádné nebezpečné látky, které je nutno deklarovat.
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku.
Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky.
Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost.