

Hliníko-zinková ochrana povrchů a kovový nátěr

- Oblast použití : Hliníko-zinkový nátěr použitelný na čisté kovové povrchy nebo k opravám poškozeného pozinkování
- Způsob použití : Pastu nanášíte štětcem na čistý odmaštěný povrch a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku :
Ochranná vrstva obsahuje zinek v čistotě 98,5 - 99 %.
Vhodný na opravy poškozeného pozinkování. Hliník (1%) je přidáván kvůli většímu lesku.
- Rychlé zasychání
 - Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
 - Vydatnost z 1 litru: 30 µm silná vrstva na ploše 15 m²
 - Elektricky vodivý (pro bodové svařování)
 - Teplotní odolnost: +500 °C
 - Odstín lesklého zinku
- Příklady použití:
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
 - Opravy galvanizovaných dílů
 - Povrchové úpravy vzhledu strojních součástí a dílů
 - Opravy po obrábění a svařování
- Bezpečnostní upozornění : Neobsahuje žádné nebezpečné látky, které je nutno deklarovat. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.