

### **Profesionální zinková ochrana povrchů ( obsah zinku 93% v čistotě 98,5 - 99%)**

- Oblast použití : Ochranný zinkový povlak kovových povrchů v maximální možné dostupné kvalitě
- Způsob použití : Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti na čistý odmaštěný povrch a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku : Ochranná vrstva ze zinkových destiček v čistotě 98,5 - 99 %  
Opravy poškozeného zinkování podle DIN 50.976 ( 1980 )  
Jedním nástřikem vytváří 40 až 60 µm silnou vrstvu zinku.
- Rychleschnoucí
  - Samočisticí ventil
  - Minimální obsah ředidel
  - Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
  - Nehořlavý
- Příklady použití
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
  - Opravy galvanizovaných dílů
  - Povrchové úpravy vzhledu součástí a dílů
  - Opravy po obrábění a svařování
- Bezpečnostní upozornění : Neobsahuje žádné nebezpečné látky, které je nutno deklarovat. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost.