

Hliníkový antikoroziční sprej pro profesionální použití

- Rozsah použití:** V oblasti údržby jako vynikající antikoroziční ochrana kovových povrchů, použitelná pro veškeré práce při povrchových úpravách i jako finální úprava povrchu, zejména u oprav klimatizační techniky
- Způsob použití:** Sprej aplikujte z cca. 30 cm vzdálenosti přímo na ošetřovanou plochu, kterou předem zbavte všech mastnot a nečistot, a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku:** Vysoce kvalitní hliníkový sprej pro povrchové úpravy kovových povrchů. Lze použít i jako opravný nástřík po žárovém pokovování.
- Rychleschnoucí a otěruvzdorný
 - Dlouhodobě chrání před povětrnostními vlivy
 - Obsahuje hliník v čistotě 99,5%
 - Odolný kyselinám a hydroxidům
 - Antikoroziční účinek
 - Teplotní odolnost: +800 °C
- Příklady použití:**
- Galvanické ochrany nechráněných kovových dílů
 - Opravy galvanizovaných dílů
 - Povrchové úpravy strojních součástí a dílů
 - Opravy po svařování a obrábění
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.