

### SeparáčnÍ keramickÁ hmota zabraňujícÍ přenosu tepla při svařování

**Rozsah použití:** V rámci strojní výroby a údržby při svářečských, kovářských a topenářských pracích

**Způsob použití:** Keramickou hmotu Thermex aplikujte přímo do bezprostřední blízkosti svařovaného místa nebo plochy tak, aby odváděla teplo a žár z okolí sváru.

**Vlastnosti výrobku:** Thermex absorbuje a odvádí teplo a žár ze svařování a pájení až do teploty + 4000 °C a chrání tak okolí sváru.

- Bez obsahu silikonu, tuků a olejů
- Zabraňuje zbytečným demontážím
- Zabraňuje opalování barvy a spékání kabelů
- Zabraňuje poškození pozinkování, chromu a plastů
- Zamezuje vzniku náběhových barev a tepelným deformacím při svařování
- Smývatelný vodou
- Neobsahuje azbest
- Opakovaně použitelný
- Nezanechává zbytky

**Příklady použití:**

- topenářské práce
- svářečské činnosti
- kovářské práce
- ochrana všech povrchů a strojních součástí před účinky vysokých teplot

**Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.