

Bílé montážní mazivo ve spreji

- Rozsah použití:** Bílé mazivo určené pro ošetřování a údržbu kluzných míst s nízkou až střední kluznou rychlostí při vysokých statických a dynamických zátěžích. Ochraňuje proti tření, korozi a otěru. Použitelné u závitových vřeten, ložisek, profilových vedení, seřizovacích mechanismů, kluzných míst nástrojů a pomocných zařízení.
- Způsob použití:** Sprej aplikujte z cca. 30 cm vzdálenosti přímo na čistý odmaštěný povrch nebo plochu. Mazivo je možné rozetřít štětcem.
- Vlastnosti výrobku:** Univerzální bílé mazivo pro průmyslové a dílenské použití
- Odpuzuje vodu a vlhkost
 - Dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
 - Bez obsahu kovů a tuku
 - Výborná přilnavost k povrchu
 - Vysoká odolnost vůči vodě, páře, kyselinám a alkáliím
 - Nepoškozuje plasty
 - Zabraňuje vzniku koroze
 - Teplotní odolnost: -30 °C až +150 °C
- Příklady použití:**
- mazání ložisek, kladek, kloubů, článků, svorníků
 - mazání vyhazovacích kolíků vstřikovacích forem
 - mazání válečkových systémů, šoupátek, vodících lišt
 - mazání silných převodů, řetězů a ozubených kol
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.