

Moly sprej**70-82****Vysoce výkonné mazivo s obsahem MoS₂ pro extrémní provozní podmínky**

- Rozsah použití:** V rámci preventivní údržby pro mazání za extrémně vysokých provozních teplot, tlaků a nepříznivých podmínek ve všech odvětvích průmyslu.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na mazané místo nebo plochu.
- Vlastnosti výrobku:** Univerzálně použitelné mazivo pro mazání v extrémních provozních podmínkách průmyslové výroby a dílenské údržby. Zabráňuje prorezavění, opotřebení a korozi na šroubových spojích, zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí.
- Vysoká odolnost sladké i slané vodě, rozpouštědlům, kyselinám a louhům
 - Neobsahuje měď a nikl
 - Nevyvolává elektrochemickou korozi
 - Teplotní odolnost: -80 °C až +1200 °C
 - Tlaková odolnost: 350 N/mm²
- Příklady použití:**
- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění)
 - eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí
 - mazání vysokoteplotních řetězů, ozubených převodů
 - maže závitové tyče, vedení, tyče, vodící lišty, válečkové systémy
 - montáž parních vedení (šroubení, těsnění, uzávěry) a mazání lisů
 - impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem
 - mazání vstřikovacích trysek (plast. průmysl) a spalovacích trysek (teplárny)
 - brzdové systémy
 - těžká technika – jeřáby, otáčecí můstky
 - výtahy, zdvihací zařízení
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.