

Kluzné suché mazivo s obsahem MoS₂

- Rozsah použití:** Suché kluzné mazivo pro údržbu dlouhodobě zatěžovaných nízkorychlostních kluzných míst, mazání strojů v záběhu nebo snižování hlučnosti pracujících strojů. Použitelné ve všech provozech, které vyžadují mazání suchým nemastným mazivem, na kterém neulpívá prach např. mlýny, vápenky, cihelny a kamenolomy.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na předem očištěné a odmaštěné místo nebo plochu.
- Vlastnosti výrobku:** Suché mazivo s obsahem MoS₂ částic, vhodné pro mazání tepelně a tlakově zatěžovaných míst, která není vhodné mazat klasickými mazivy.
- Výborné antikoroziční účinky
 - Konstantní koeficient tření
 - Nestárne a nepryskyřičnatí
 - Výborná odolnost vůči kyselinám a hydroxidům
 - Extrémní tlaková odolnost
 - Vynikající přilnavost
 - Rychleschnoucí
 - Teplotní odolnost: -120 °C až +460 °C
- Příklady použití:**
- trvalé suché mazání strojních součástí
 - záběhové nebo jednorázové mazání nových strojů
 - mazání vodících lišt, závitů, válečkových drah, hřídelí, ložisek, ozubených kol aj.
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.