

**Keramický sprej****70-86****Bílé keramické mazivo a separátor pro extrémní teplotní podmínky**

- Rozsah použití:** Bezpečný oddělovací a mazací prostředek, ideální pro aplikace na chromniklové, nerezové a hliníkové šroubové spoje. Výjimečný utěšňovací prostředek k vyrovnání nepřesností na přírubách a plochých těsněních.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na předem očištěný závit.
- Vlastnosti výrobku:** Bílé keramické mazivo vhodné pro dílenské použití. Zabraňuje korozi, zadření nerezových a hliníkových šroubových spojů a výrazně usnadňuje následnou demontáž.
- Zabraňuje elektrochemické korozi
  - Odolný vodě, olejům, kyselinám a alkáliím
  - Snadná demontáž spojovaných součástí
  - Teplotní odolnost: -30 °C až +1200 °C
  - Tlaková odolnost: 220 N/mm<sup>2</sup>
- Příklady použití:**
- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění)
  - eliminace zadření a deformace závitů, třmenových šroubů, šroubových závitů, závěsných čepů, náprav, výfuků
  - ideální pro kladky, pumpy, klouby, články, převody se stacionárním stykem, ozubené převody, převody i nechráněné, silové převody, závitové tyče, vedení, vodící lišty, válečkové systémy, dopravníkové systémy, transportéry, sběrné systémy, násypky, vačky, tlačítka, čerpadla, odstředivky, vodní systémy i automatické, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, armatury, míchadla, směšovače, drtiče, brzdové systémy (hlavně ABS)
  - těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky
  - výtahy a zdvihací zařízení
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.