

### Polyuretanové lepidlo a těsnění pro profesionální použití

**Rozsah použití:** Trvale elastická, pevně přilnavá, jednosložková hmota na bázi polyuretanu pro lepení a těsnění strojních součástí

**Způsob použití:** Aplikujte přímo na předem odmaštěná, čistá a suchá místa a lepené plochy. Z kartuše odstraňte hliníkovou zátku ze dna kartuše a ochrannou membránu. Našroubujte trysku a naneste na lepené místo požadované množství tmelu.

**Vlastnosti výrobku:** Pro rychlé a pevné vzájemné lepení a těsnění kovů, hliníku, mědi, chromniklové oceli, tvrdých plastů, skla, dřeva, kamene a betonu. Vhodný pro těsnění a lepení systémů přicházejících do styku s oleji, sladkou a slanou vodou nebo roztoky kyselin.

- Přilnavý na svislé plochy
- Odolný povětrnostním vlivům a stárnutí
- Trvale elastický
- Brousitelný a přelakovatelný
- Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C, přechodně +150 °C

**Oblasti použití:**

- Autodílny a garáže
- Vodohospodářství
- Energetika
- Strojírenství
- Stavebnictví
- Správy silnic a technické služby

**Barvy:**

- 76-60 šedá
- 76-61 černá
- 76-62 bílá

Pozn. Skladujte v suchém a chladném prostředí.  
Neskladujte při teplotách nad 25 °C.  
Skladovatelnost: 9 měsíců

**Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte upozornění na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.