

Vysoce účinný pasivační prostředek a antikorozní aditivum

- Rozsah použití:** Krátkodobá antikorozní ochrana kovových povrchů před povrchovými úpravami, teplosměnných ploch tepelných výměníků a antikorozní aditivum do vodou ředitelných odmašťovadel a barev
- Způsob použití :** Inhibitor koroze přidávejte jako antikorozní aditivum do odmašťovací lázně v 0,5 - 8,0% koncentraci. Hodnota pH odmašťovací lázně nesmí poklesnout pod hodnotu pH=8. Pokud pH lázně poklesne pod tuto hodnotu, přidejte další množství inhibitoru.
- Vlastnosti výrobku:** Antikorozní ochrana kovových povrchů a antikorozní aditivum vodou ředitelných odmašťovadel a barev
- Nehořlavý
 - Bez obsahu fosfátů
 - Krátkodobá ochrana kovových materiálů i při venkovním skladování
 - Nízká spotřeba (0,5 – 8,0% koncentrace)
- Bezpečnostní pokyny :** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.