

Tekutý hliník

70-16

Ochranný hliníkový sprej pro profesionální použití

- Rozsah použití: Ochranný povlak z čistého hliníku, vhodný na kovové povrchy, plasty a dřevo, odolný vysokým teplotám a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Použitelný pro klimatizační zařízení, pozinkované materiály, potrubí, strojní skříně, držáky, nástavby vozů, sila, výfuky, disky kol atd.
- Způsob použití: Sprej nanášíte z cca. 30 cm vzdálenosti přímo na odmaštěný povrch, nejlépe ve dvou vrstvách, které zajistí stejnou tloušťku hliníku jako při galvanickém pokovování.
- Vlastnosti výrobku: Ochranná vrstva z hliníkových destiček v čistotě 99,5 %
- Obsah hliníku v suchém filmu: 93%
 - Rychleschnoucí
 - Vytváří hladký a lesklý povrch (jako čistý hliník)
 - Elektricky vodivý (bodové sváření)
 - Teplotní odolnost: +800°C
 - Výborná vydatnost spreje: 8 – 10 m²
- Použitelnost při výrobě:
- klimatizací
 - požárních systémů
 - potrubních systémů
 - výfuků
 - rozvaděčových skříní
 - nástaveb automobilů
- Bezpečnostní upozornění: Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny! Před každým použitím přípravku ověřte snášenlivost čistěného povrchu.