

Antikoroziční ochrana pro všechny kovové povrchy

- Oblast použití :** Primární antikoroziční ochrana všech čistých kovových povrchů. Sekundární ochrana povrchů, zajištěná vytvořením izolační vrstvy, která zakonzervuje již existující korozi kovového povrchu.
- Způsob použití:** Ošetřované plochy předem zbavte nečistot a mastnoty, volnou rez mechanicky odstraňte. Následně proveďte 1-2 nástřiky a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku :** Nová kombinace odlišně působících inhibitorů koroze zakonzervuje povrchovou korozi a vytvoří extrémně odolný ochranný červený nátěr.
- Jednoduchá a rychlá aplikace
 - Rychleschnoucí
 - Výborná odolnost proti louhům, kyselinám a olejům
 - Odolný proti stárnutí
 - Přelakovatelný všemi barvami a laky
 - 600 hodinový solný test podle DIN 50 021
 - Brání opětovnému zreznutí kovového povrchu

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Teplotní odolnost | +120 °C |
| Doba vytvrzení | 10 min při 20 °C |
| Spotřeba | 400 ml / 4-5m ² |
| Teplota pro aplikaci | 4 – 40 °C |
| UV-stabilita | výborná |
| pH | neznámé |
| Trvanlivost | 1 rok v uzavřeném balení |

Bezpečnostní upozornění :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.
Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.