

Zinková pasta

70 - 40

Zinková ochrana povrchů (obsah zinku 96% v čistotě 98,5 - 99%)

- Oblast použití : Ochranný zinkový nátěr na kovové povrchy v maximální možné kvalitě.
- Způsob použití : Pastu nanášejte štětcem přímo na čistý odmaštěný povrch a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku : Ochranná vrstva ze zinkových destiček v čistotě 98,5 - 99 %.
Opravy poškozeného zinkování podle DIN 50.976 (1980).
- Rychlé zasychání
 - Minimální obsah ředidel
 - Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
 - Jedním nátěrem až 150 µm silná vrstva zinku
 - Teplotní odolnost do +800 °C
 - Nehořlavý
- Příklady použití:
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
 - Opravy galvanizovaných dílů
 - Povrchové úpravy strojních součástí a dílů
 - Opravy po obrábění a svařování
- Bezpečnostní upozornění :
- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.
Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.