

PTFE bílá plastická pasta

71-50

Univerzální plastické mazivo s obsahem PTFE částic

- Rozsah použití: Mazání kluzných ložisek, valivých ložisek a strojních dílů, zatěžovaných vysokými tlaky, vibracemi a rázovými zátěžemi za normálních a vysokých provozních teplot
- Způsob použití: Mazivo aplikujte ručním lisem nebo pomocí běžných mazacích zařízení (NLGI-2) přímo na určená místa.
- Vlastnosti výrobku: Víceúčelové minerální plastické mazivo s obsahem EP aditiv a PTFE, zahuštěné lithným komplexním mýdlem. Ideální pro mazání ložisek zatížených vysokými tlaky, vibracemi a rázovými zátěžemi za normálních a vysokých provozních teplot. Částice PTFE výrazně snižují nadměrné opotřebení.

- Vynikající výkon v oblastech mezního a přechodového tření
- Výborná odolnost vůči tlaku a otěru
- Antikorozní účinky
- Typ mýdla: lithný komplex
- Barva: bílá
- Teplotní odolnost: -30 °C až +180 °C
- Bod skápnutí: +250 °C
- Třída konzistence dle NLGI: 2
- Viskozita při 40 °C: 185 mm²/s
- Otáčkový faktor: do 500 000 n.d_s
- Zanedbatelná míra odloučení oleje

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.
Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.