

70-3901 Voskový antikoroziční sprej červený

Dlouhodobá ochrana kovových povrchů před korozními vlivy

Oblast použití:

Antikoroziční ochrana kovových součástí, strojů a strojních dílů, jako jsou vstřikovací formy, pracovní nástroje, výrobky, nářadí, dutiny apod. Díky své odolnosti vůči slané vodě je vhodná také pro zámořskou přepravu.

Vlastnosti:

Nová kombinace různě působících inhibitorů koroze stabilizuje povrchovou korozi a vytváří extrémně odolný ochranný červený nátěr.

- Dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
- Vysoký kapilární efekt
- Vytváří trvale elastický ochranný film voděodolný
- Nevysychá, nevytvzuje, nepraská, odpuzuje vodu
- Bez zápachu

Příklady použití:

- Konzervace forem, lisů, nástrojů, dílů, modelů a dalších součástí
- Ochrana kovů při údržbě a skladování
- Ochrana ložisek, řetězů, lan, vačkových hřídelů, závitů, vodicích tyčí a klappek
- Konzervace součástí a výrobků při skladování a zámořské přepravě

Způsob použití:

Sprej před použitím důkladně protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm na předem očištěný povrch (použijte např. Metaflux 75-32, 70-15, 79-02) a nechte zaschnout. Voskový ochranný film působí okamžitě.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	světle béžová
vůně	petrolejová
hustota	0.63 g/cm³
bod vzplanutí	-97 °C
bod varu	-44 °C
teplota samovznícení	240 °C
obsah VOC	93 %
kategorie	antikoroziční barvy a spreje

