

81-06 Kluzná montážní pasta

Vysoce výkonné, přilnavé, elektricky vodivé, měděné mazivo

Oblast použití:

Univerzální, vysoce výkonný, mazací a ochranný prostředek pro parovody, šroubové spoje, trubkové spoje, příruby, elektrické kontakty, brzdy, spoje výfukového potrubí, zapalovací svíčky, ozubená kola, řetězy, vedení, připojení kotlů a pecí. Použitelný za vysokých provozních teplot a tlaků.

Vlastnosti:

Univerzální mazací a separační přípravek pro použití za extrémních provozních podmínek. Zabraňuje prerezávání, zapečení, opotřebení a korozi šroubových spojů. Usnadňuje montážní a demontážní práce a eliminuje deformaci a zadření závitových spojů. Zajišťuje přenos elektrického proudu a udržuje vysokou vodivost na kontaktech a mezi jednotlivými elektrickými součástkami.

- Odpuzuje vodu a prach
- Odolná kyselinám a alkáliím
- Odolná proti vyhoření a vymývání
- Neobsahuje olovo, nikl a kadmium
- Elektricky vodivá, přenáší el. proud
- Neomezená tlaková odolnost
- Aplikační teplota (suchý film): + 1100 °C

Balení: 1 kg dóza

Způsob použití:

Mazivo aplikujte přímo na mazané místo nebo plochu.

Příklady použití :

- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění)
- eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí
- mazání vysokoteplotních řetězů a ozubených převodů
- mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt, válečkových systémů
- montáže parních vedení (šroubení, těsnění, uzávěry) a mazání lisů
- impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem
- mazání vstřikovacích trysek (plastikářský průmysl)

Skladování:

Skladujte v v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	šedočervená
vůně	slabě olejová
bod skápnutí	>300 °C
bod tání/tuhnutí	200 °C
obsah VOC	0 %
kategorie	mazací pasty