

50-50 Čistič tepelných výměníků

Profesionální odstraňovač minerálních usazenin a vodního kamene

Oblast použití:

Čištění a údržba teplosměnných ploch všech typů tepelných výměníků a chladicích systémů. Čištění chladicích okruhů vstřikovacích lisů a forem.

Vlastnosti:

- nenarušuje ocelové, měděné a mosazné povrchy, slitiny ani pryžová těsnění
- zajišťuje rychlé a dokonalé odstranění minerálních usazenin, rzi a vodního kamene
- obnovuje správnou funkci čištěných zařízení
- plně nahrazuje mechanické odstraňování minerálních usazenin a vodního kamene

Způsob použití:

V závislosti na tloušťce vrstvy vodního kamene a minerálních usazenin přípravek naředíte teplou vodou v poměru 1:4 až 1:20, naplníte jím čištěný systém a nechte jej podle potřeby cirkulovat v uzavřeném okruhu po dobu 2–8 hodin. Během čištění udržujte hodnotu pH čistícího roztoku v rozmezí pH 1–2. Při naměření vyšších hodnot pH snižte jeho hodnotu přidáním čističe do roztoku. Po ukončení čištění použitý roztok zneutralizujte vodou a vyčištěný systém důkladně propláchněte naředěným roztokem výrobku Metaflux 75-24.

Upozornění:

Odstraněním vrstvy minerálních usazenin a vodního kamene mohou být odhaleny skryté vady povrchu čištěného materiálu, jako je např. prorezavění způsobené hlubokou korozí. Za tyto vady nenese naše společnost žádnou odpovědnost.

Před případným uskladněním vstřikovací formu a ostatní vyčištěná zařízení nakonzervujte, např. produkty Metaflux 70-39 nebo 75-22.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunečnímu záření. Uchovávejte uzamčené. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.



Balení: 25 kg sud

Technické údaje:

barva	bílá
rel. hustota	150 g/l (20 °C)
pH	1,2
bod varu	>200 °C
bod tání	190 °C
vůně	bez zápachu
obsah VOC	0 %
kategorie	speciální produkty

