

70-03 Řezný sprej

Vysoce výkonný řezný a mazací olej s obsahem syntetických aditiv

Oblast použití:

Univerzálně použitelný řezný olej pro všechny kovy, od nejtvrdších nerezových ocelí a titanu až po měkké kovy, jako je měď, mosaz, hliník, a také pro litinu. Univerzálně použitelný pro všechny řezné a tvářecí procesy, jako je vrtání, závitování a frézování. Zabraňuje zadření nástrojů, zvyšuje jejich životnost. Zajišťuje mazání a chlazení. Zabraňuje zničení vrtáku. Po nastříkání zůstává na místě. Obsahuje nástavec pro dosažení do těžko přístupných míst. Nestéká, nekape ani se neroztéká. Chladí a maže.

Vlastnosti:

Řezný a mazací olej je kombinací plně syntetických řezných olejů, obsahuje speciální účinné látky, které se odpařují až při přístupu kyslíku. Odpařováním dochází k podchlazení, které zachycuje teplo vzniklé třením při vrtání a řezání a rychle ho odvádí.

- Urychluje vrtání a řezání Cr-Ni oceli, nerezové oceli a mědi
- Výrazně zlepšuje kvalitu řezu
- Zabraňuje vzniku náběhových barev u Cr-Ni oceli a mědi
- Neobsahuje nitridy ani agresivní aditiva
- Nepoškozuje pokožku
- Bez zápachu
- Zvyšuje životnost vrtáků a řezných nástrojů až o 100 %, zvyšuje řezný výkon pil při řezání kovů až o 40 %
- Bez obsahu silikonu

Způsob použití:

Nanášá se bez ztrát aplikátorem ve formě olejové pěny přímo na nástroj nebo opracovávaný materiál. Nanesená pěna se během několika sekund rozpustí do formy funkčního oleje.

Při vrtání – nastříkat přímo na vrták nebo vrtaný povrch

Při řezání závitů – nanést přímo na obráběné místo

Při řezání kovů – nastříkat podélně na řeznou hranu (pod pilový list)

Příklady použití:

- Pro všechny řezné a deformační procesy
- Ve všech průmyslových odvětvích pro vrtání, řezání závitů a řezání kovů
- Poupžitelný na všechny kovy od nejtvrdších nerezových ocelí a titanu až po měkké kovy, jako je měď, mosaz, hliník a litina

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad +50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	žlutá
hustota	0.86 g/cm³
obsah VOC	18.9 %
forma skupenství	aerosol
vůně	charakteristická
teplota vznícení	+365 °C
bod vzplanutí	+97 °C
kategorie	speciální produkty

