

70-05 Uvolňovací sprej

Profesionální uvolňovací prostředek na povolování zrezivělých spojů

Oblast použití:

Přípravek pro uvolnění zrezivělých závitů a spojů všech druhů a rozměrů. V průběhu několika minut uvolní všechny šroubové spoje prostřednictvím výjimečné kombinace vysoce vzlínavých a podchlazujících látek.

Vlastnosti:

Unikátní kombinace penetračních olejů a podchlazujících látek, které smrští rez na povrchu zrezivělého spoje a uvolní tak prostor pro působení látek s extrémním penetračním účinkem.

- Extrémní kapilární a podchlazující účinek
- Bez obsahu kyselin a tuků
- Bezezbytkové odpaření do 60 minut od aplikace
- Nenapadá natřené plochy
- Nevytváří nebezpečné výpary
- Použitelný v extrémních podmínkách



Balení: 400 ml sprej

Způsob použití:

Pevně spojené díly důkladně zbavte koroze a barvy, sprej nastříkejte na zrezivělý spoj a nechte působit. Po uplynutí 5–15 minut zkuste zrezivělé šroubové spojení uvolnit. Ve zvlášť náročných případech je vhodné při současném mechanickém uvolňování postup zopakovat. Zvlhlé šroubové spoje předem vysušte.

Příklady použití :

- uvolňování zrezivělých strojních dílů
- demontáž listových per
- demontáž čepových spojů (i kuželových)
- údržba zrezivělých řetězových převodů apod.

použitelný pro jemné i hrubé závity všeho druhu, závlačky, čepy, spojky, spojovací tyče, komponenty brzdového systému, zámky, teleskopické antény, bovdeny, výfukové klapky, maznice, olejová tlaková vedení, zapalovací svíčky, otočné čepy, odvodušňovací šrouby, hydraulické systémy, brzdové systémy a další

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	0,693 g/cm³
bod varu	-44 °C
teplota vzplanutí	-97 °C
teplota vznícení	250°C
vůně	benzínová
obsah VOC	92,80%
kategorie	uvolňování spojů

