

70-08 Superodrezovací sprej

Sprej na uvolňování a odrezování šroubových spojů

Oblast použití:

K odstraňování a uvolňování rzi a nečistot s následnou ochranou šroubových spojů, čepů, ventilů, přírub apod. před korozí.

Vlastnosti:

Profesionální odrezovací sprej s obsahem antikorozních aditiv, určený pro náročné požadavky strojní údržby.

- Extrémní vzlínavost
- Uvolňuje i silně zkorodované díly
- Díky vysokému mazacímu účinku není nutné používat další konzervační prostředky
- Nenarušuje natřené povrchy
- Nevytváří žádné nebezpečné výpary
- Použitelný v extrémních podmínkách
- Vysoký obsah antikorozních aditiv
- Vynikající pro plastikářskou výrobu



Balení: 400 ml sprej

Způsob použití:

Spoje a díly napadené korozí důkladně očistěte od rzi a zbytků nátěrů. Sprej aplikujte tak dlouho, dokud účinná látka nepronikne do spoje, a následně šroubový spoj uvolněte. V obzvláště náročných případech postup opakujte za současného mechanického uvolňování spoje.

Příklady použití:

- povolování všech zarezavělých dílů
- demontáž listových per
- demontáž čepových spojů
- povrchové odrezování kovových součástí
- mazání jemných mechanismů

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	hnědá
relativní hustota	0,79 g/cm ³
obsah VOC	88,6 %
vůně	charakteristická
teplota vznícení	235 °C
bod varu	179 °C
bod vzplanutí	61-66 °C
kategorie	uvolňování spojů

