

70-11 Lepicí sprej

Syntetické lepidlo vhodné pro velkoplošné lepení s vysokou adhezní silou

Oblast použití:

Syntetické lepidlo ve spreji určené k lepení papíru, fotografií, lepenky, textilií, korku, skelné vaty, koberců, pěnového polystyrenu, obrazů, polyuretanu, kovových fólií, plsti, lepení polyuretanové pěny na kov, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotřískové desky, beton atd..

Vlastnosti:

Rychlé a velmi dobře přilnavé lepidlo pro univerzální (i vzájemné) lepení materiálů, vhodné zejména pro velkoplošné lepení.

- Výborná přilnavost
- Výborná odolnost proti vlhkosti
- Snadná aplikace, nízká spotřeba
- Neprosakuje pod povrch

Způsob použití:

- Sprej před použitím protřepejte
- Povrchy musí být čisté a odmaštěné
- Ze vzdálenosti cca 25 cm naneste tenkou vrstvu lepidla
- Nechte 5–10 minut zasychat, poté přiložte a přitlačte
- Pro krátkodobé spoje nechte zasychat cca 20 minut
- Spoj lze snadno odstranit

Příklady použití:

- na lepení polystyrenových částí na pevný podklad
- lepení koberců, korkových obkladů a těsnění
- podlepování čalounění při opravách automobilů a interiérů
- lepení reklam, etiket a plakátů
- lepení izolačních materiálů

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Po ukončení práce je nutné prostříknout trysku spreje (dnem vzhůru). Nepoužívejte při teplotě nižší než +5 °C. Maximální teplotní odolnost: +50 °C



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	0,705 g/cm ³
obsah VOC	85,17 %
vůně	charakteristická
teplota vzplanutí	<-29 °C
teplota vznícení	226 °C
kategorie	lepidla, tmely a těsnění

