

70-12 Odrezovací sprej

Sprej na povolování zrezavělých spojů a součástí

Oblast použití:

Speciální přípravek určený k rozpouštění rzi, uvolňování zarezavělých šroubových spojů, strojních dílů a pevně zatuhlých čepů. Přípravek se dále používá k vytěsňování vlhkosti a odstraňování vrzání. Po aplikaci je spoj viditelně ošetřen proti opětovnému působení koroze konzervačními látkami.

Vlastnosti:

Přípravek rychle a důkladně řeší problémy údržby v oblasti povolování zrezavělých spojů. Uvolňuje silně zkorodované a zrezivělé díly, zvláště vhodný je pro šroubové spoje, čepy, ventily, klapky, kloubové spoje, trubkové závity a příruby. Nastříkejte z vhodné vzdálenosti a nechte chvíli působit.

- Extrémně vysoký kapilární účinek
- Uvolní i velmi zkorodované díly
- Odpuzuje vlhkost
- Nenapadá natřené plochy
- Nevytváří žádné nebezpečné výpary
- Použitelný při extrémních provozních podmínkách
- Odstraňuje vrzání
- Bez konzervačních účinků

Způsob použití:

Korozi napadené spoje a díly důkladně zbavte rzi a barvy na povrchu. Sprej nastříkejte, dokud účinná látka nepenetruje, a následně šroubové spojení uvolněte. V obzvláště náročných případech postup při současném mechanickém uvolňování opakujte.

Příklady použití :

- operativně použitelný ve všech průmyslových odvětvích.
- vhodný pro využití v zemědělství, lesnictví a energetice pro údržbu a opravy pracovních strojů, mechanismů a dopravních prostředků
- ideální také pro rychlé použití při veškeré dílenské činnosti.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	žlutá
hustota	0,75 g/cm³
bod varu	-60 °C
teplota vznícení	235 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	52,11 %
kategorie	uvolňování spojů

