

70-14 Sprej na hledání netěsností

Profesionální sprej na kontrolu těsnosti plynovodních systémů

Oblast použití:

Na tlakové pneumatické systémy všech druhů. Pro stlačený vzduch i všechny technické a medicínální plyny, včetně hořlavých plynů, jako jsou acetylen, propan a butan.

Vlastnosti:

Nezpůsobuje korozi, nenarušuje gumu, kovy ani plasty.

- Vhodný pro hořlavé plyny
- Nehořlavý
- Nenarušuje natřené plochy
- Nevytváří žádné nebezpečné výpary
- Homologace DVGW – č. j. 84.01 e 557
- Vhodný doplněk elektronických detektorů úniku plynu

Způsob použití:

Aplikuje se sprejem přímo na předpokládané místo úniku nebo na kontrolované spoje.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Příklady použití :

Tlakové systémy všech druhů. Použitelný například pro uzavírací ventily, armatury, autogenní svařovací zařízení, dýchací přístroje, brzdová zařízení, hořáky, kempingové vařiče, tlakové nádoby, tlakové přípojky, regulátory tlaku, průtokové ohřívače, hasicí přístroje, příruby, baterie lahví na stlačený plyn, plynové přípojky, plynové sporáky, plynové ohřívače, zařízení pro plnění plynových lahví, plynovody, plynová topení, pneumatiky, zařízení na vytápění plynem, klimatizace, kompresory, chladicí agregáty, chladničky, pájecí zařízení, nafukovací matrace, potrubí, kyslíkové přístroje, hadicová spojení, ocelové lahve, potápěčské přístroje, ventily, šroubová spojení, přívody atd.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	1,03 g/cm³
vůně	velmi slabá
pH	9 (neředěné při 20 °C)
teplota varu	100 °C
teplota vzplanutí	113 °C
kategorie	speciální produkty

