

70-19 Ochranný lakový sprej

Ochranný sprej na přelakování pevných povrchů

Oblast použití:

Ochranný nástřik kovových povrchů.

Vlastnosti:

Ochranný povlak pro kovy, pokovené povrchy a všechny ostatní hladké povrchy. Vhodný také pro kovové nástřiky Metaflux.

- Skelně průhledný povlak na bázi epoxidu
- Vytváří hladký, trvale pružný film
- Nezbarvuje se vlivem UV záření ani zahřátí
- Vydatnost spreje: až 30 m² ochranného filmu

Způsob použití:

Sprej nanášejte ze vzdálenosti cca 30 cm přímo na odmaštěný povrch, nejlépe ve dvou vrstvách, které zajistí stejnou tloušťku hliníku jako při galvanickém pokovování.

Příklady použití :

Ideální pro zasklení pevných povrchů a zvýšení odolnosti proti otěru vrchních vrstev kovových nástřiků.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,668 g/cm ³
bod varu	-44 °C
bod vzplanutí	-80 °C
teplota vznícení	240 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	92,5 %
kategorie	antikorozní ochrana

