

70-19 Ochranný těsnicí sprej

Ochranný sprej na přelakování pevných povrchů

Oblast použití:

Transparentní ochranný nástřík na kovové, pokovené a další pevné povrchy. Vytváří čirý ochranný film a je vhodný také pro ochranné přelakování kovových nástříků Metaflux.

Vlastnosti:

Ochranný těsnicí sprej vytváří po zaschnutí čirý, tvrdý ochranný povlak na bázi epoxidu. Chrání povrch bez výrazné změny jeho původního vzhledu.

- vytváří hladký, tvrdý a transparentní ochranný film
- vhodný na kovové a pokovené povrchy
- vhodný pro ochranné přelakování kovových nástříků Metaflux
- nezabarvuje ošetřený povrch
- nežloutne vlivem UV záření ani zahřívání
- vydatnost spreje: až 30 m² ochranného filmu



Balení: 400 ml sprej

Způsob použití:

Sprej nanášajte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na odmastený povrch, najlepšie v dvoch vrstvách, ktoré zaistia rovnakú hrúbku hliníka ako pri galvanickom pokovovaní.

Příklady použití:

- ochranné přelakování kovových a pokovených dílů
- ochrana povrchů po opravách a renovacích
- transparentní ochrana technických a dekorativních povrchů
- ochrana povrchů vystavených UV záření

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,668 g/cm³
bod varu	- 44 °C
bod vzplanutí	- 60 °C
teplota vznícení	200 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	92,5 %
kategorie	antikorozi ochrana

